

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

## AR PRO BC 4-140 RLW

Ref. 161310



### Utilisation maximum 1h30 en continu

AR PRO BC 4-140 est le premier nettoyeur eau froide de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil d'entrée de gamme idéal pour le **professionnel**. Son enrouleur de flexible haute pression permet une mise en oeuvre rapide et aisée.

Le BC 4-140 est monté sur un chariot à deux roues avec timon ergonomique comprenant un réservoir détergent 1,4 l et 10 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

**Garantie 12 mois.**

### **Accessoires de série :**

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

### **Accessoires en option :**

Lance rotative lavage sol, kit débouchage canalisation 20 mètres, Coude 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage.

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

| Données techniques                              |                           |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Temps d'utilisation en continu                  | Heure (H)                 | 1.30                     |
| Type                                            |                           | Eau froide mono          |
| Energie                                         |                           | Electrique               |
| Tension                                         | Volt (V)                  | 220                      |
| Puissance moteur électrique                     | Watt (W)                  | 1800                     |
| Frequence                                       | Hertz (Hz)                | 50                       |
| Puissance maxi                                  | Ampères (A)               | 11                       |
| Accouplement moteur pompe                       |                           | Direct                   |
| Pression pompe                                  | Bar (Bar)                 | 140                      |
| Débit d'eau                                     | Litres/heure (l/h)        | 450                      |
| Vitesse rotation pompe                          | Tours par minutes (Tr/mn) | 2800                     |
| Matière piston                                  |                           | acier                    |
| Type de pompe                                   |                           | Axiale                   |
| Matière culasse                                 |                           | aluminium                |
| Stop total                                      |                           | oui                      |
| Stop total temporisé                            |                           | non                      |
| Bac tampon réservoir eau                        |                           | oui                      |
| Capacité bac tampon réservoir eau               | Litres (l)                | 1.4                      |
| Détergent                                       |                           | oui                      |
| Bac Détergent                                   |                           | oui                      |
| Capacité réservoir détergent en litres          | Litres (l)                | 1.4                      |
| Longueur de flexible                            | Mètres (M)                | 10                       |
| Longueur de câble électrique                    | Mètres (M)                | 5                        |
| Enrouleur HP                                    |                           | oui                      |
| Enrouleur électrique                            |                           | non                      |
| Lance HP                                        |                           | Demi-Simple Jet variable |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre)              |                           | 22/150                   |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) |                           | 22/150                   |
| Poids                                           | Kilogrammes (Kg)          | 19.2                     |
| Dimension, longueur                             | Millimètres (mm)          | 420                      |
| Dimension, largeur                              | Millimètres (mm)          | 360                      |
| Dimension, hauteur                              | Millimètres (mm)          | 930                      |
| Niveau Sonore                                   | Décibels (db)             | 88                       |