

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible canalisation type KW M 20m (gicleur fixe)

Ref. 176345-KIT



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 3/8 M avec 6 jets arrières et 1 jet avant

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixe pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	250
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.6
Calibrage gicleur HP		0.4
Jet frontal		oui
Jets propulseurs		oui
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1300
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	80
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type KW M
Nombre sortie HP		4
Poids	Kilogrammes (Kg)	5