

Nettoyeurs HP eau froide monophasés AVANTEAM

AQUATEAM EF 10-140 S RLW M

Ref. 161324

Utilisation en continu de maximum 6h

AQUATEAM EF 10-140 S RLW M est le nettoyeur eau froide monophasé professionnel de la gamme intensive AVANTEAM le plus puissant. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour un usage intensif.

La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord Système Quick qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.

- **Facile d'utilisation** avec sa poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP, son tuyau haute pression 15 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis et son aspiration du détergent avec tuyaux et crépine filtrante.

- **Ultra pratique** grâce à son châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique et son support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Equippé d'une lance simple 90 cm inox avec raccord type Quick pour un changement rapide des gicleurs avec un angle différents sans outils et sans arrêter le matériel. Quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression (0°,15°,25°,40°).

Cet appareil est équipé d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture. Il est également équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie 12 mois.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec raccord entrée rotatif et système raccord rotatif type quick pour la lance, lance simple 90 cm inox avec raccord rapide rotatif type quick et avec 5 gicleurs interchangeable, enrouleur avec flexible 15 mètres 1 tresse acier.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

- Châssis acier avec peinture émaillé comprenant un timon, deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à l'arrière.
- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramiques.
- Commande à distance - arrêt stop total.
- Filtre tamis avec visuel pour entrée d'eau.

Données techniques

Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	6
Type		Eau froide mono
Energie		Electrique
Tension	Volt (V)	220
Puissance moteur électrique	Watt (W)	3600
Frequence	Hertz (Hz)	50
Puissance maxi	Ampères (A)	17.5
Accouplement moteur pompe		Direct
Pression pompe	Bar (Bar)	140
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	630
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	1400
Matière piston		céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		non
Bac tampon réservoir eau		non
Détergent		oui
Bac Détergent		non
Longueur de flexible	Mètres (M)	15
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	2.5
Enrouleur HP		oui
Enrouleur électrique		non
Lance HP		Lance simple 90 cm avec raccord type Quick pour le montage des différents gicleurs.
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150 rotatif
Poids	Kilogrammes (Kg)	58
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	720.5
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	490
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	770