

Gicleurs IDROBASE

## Kit flexible canalisation type KW M 20m (gicleur rotatif)

Ref. 176346-KIT



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>250</b>
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	<b>0.6</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0.6</b>
Jet frontal		<b>oui</b>
Jets propulseurs		<b>oui</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1300</b>
Type de matière		<b>Caoutchouc + Acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>80</b>
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	<b>20</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>Type KW M</b>
Nombre sortie HP		<b>9</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>5</b>