

Lance HP ANNOVI REVERBERI

Lance simple 50 cm inox M 22/150 multireg beige

Ref. AR-41747



Lance demi-simple acier chromé coudée avec tête gicleur multi- réglage haute et basse pression.

Lance équipée avec un gicleur variable qui permet de régler l'angle de travail de 0° à 40° et de passer en mode basse pression et aspiration détergent.

Le raccord M 22 présent sur la lance permet de la démonter rapidement de la poignée pour mettre un autre accessoire, le tout sans arrêter le nettoyeur haute pression.

| Données techniques | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 220 |
| Calibrage gicleur HP | | 1.21 |
| Angle gicleur HP | Degré (°) | 0 à 40 |
| Calibrage gicleur BP | | 60 |
| Angle gicleur BP | Degré (°) | 0 à 40 |
| Largeur de travail | Millimètres (mm) | 100 à 150 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1260 |
| Type de matière | | Acier inox, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 60 |
| Longueur lance HP | Centimètres (CM) | 55 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | | M 22 M |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | | |
| Diamètre virole | Millimètres (mm) | 14 |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 0.908 |