

*Nettoyeurs HP poste fixe AVANTEAM*

## AQUATEAM EC 150-21 T

Ref. 161302



AQUATEAM EC 150-21 T Poste fixe est un nettoyeur eau chaude triphasé professionnel de la gamme intensive AVANTEam. Ce matériel est idéal pour l'utilisation en poste fixe dans un local dédié avec piste de lavage.

**Garantie 24 mois.**

### Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance simple inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

### Accessoires en option :

Support sol quatre pieds , prolongateur de cheminée, boîtier commande à distance, câble télécommande au mètre linéaire, enrouleur flexible HP automatique inox, potence de lavage inox, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, Lance canon à mousse.

- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.

#### Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis et capot inox.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).
- Cet appareil est spécialement conçu pour être installé en poste fixe dans local dédié.

| Données techniques                                               |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Temps d'utilisation en continu                                   | Heure (H)                 | 7                           |
| Type                                                             |                           | Poste fixe eau chaude       |
| Energie                                                          |                           | Electrique                  |
| Tension                                                          | Volt (V)                  | 400                         |
| Puissance moteur électrique                                      | Watt (W)                  | 7200                        |
| Frequence                                                        | Hertz (Hz)                | 50                          |
| Puissance maxi                                                   | Ampères (A)               | 13                          |
| Accouplement moteur pompe                                        |                           | Flector                     |
| Pression pompe                                                   | Bar (Bar)                 | 150                         |
| Débit d'eau                                                      | Litres/heure (l/h)        | 1260                        |
| Vitesse rotation pompe                                           | Tours par minutes (Tr/mn) | 1400                        |
| Matière piston                                                   |                           | céramique                   |
| Type de pompe                                                    |                           | Radiale                     |
| Matière culasse                                                  |                           | laiton                      |
| Stop total temporisé                                             |                           | oui                         |
| Sécurité manque flamme                                           |                           | série                       |
| Sécurité micro fuite (MLC)                                       |                           | oui                         |
| Sécurité manque fuel                                             |                           | oui                         |
| Sécurité manque eau (DRP)                                        |                           | oui                         |
| Sécurité gicleur bouché (NCC)                                    |                           | oui                         |
| Arrêt de sécurité automatique en cas de panne (IASF)             |                           | oui                         |
| Compteur horaire (WHC)                                           |                           | oui                         |
| Led manque carburant (FLC)                                       |                           | oui                         |
| Led NHP en défaut (HBLS)                                         |                           | oui                         |
| Puissance calorifique chaudière                                  | KW (KW)                   | 88                          |
| Dual moteurs (moteur ventilation brûleur)                        |                           | oui                         |
| Allumage temporisé de la chaudière (IBD)                         |                           | oui                         |
| Consommation carburant                                           | Kg/h (Kg/h)               | 7.4                         |
| Delta de Température : Entrée 15°C/Sortie à 60°C                 | °C (°C)                   | 45                          |
| Température max sortie de l'eau avec réducteur débit pour vapeur | °C (°C)                   | 130                         |
| Capacité réservoir carburant                                     | Litres (l)                | livré avec tuyau et crépine |
| Bac tampon réservoir eau                                         |                           | oui                         |
| Capacité bac tampon réservoir eau                                | Litres (l)                | 5                           |
| Détergent                                                        |                           | oui                         |
| Bac Détergent                                                    |                           | non                         |
| Capacité réservoir détergent en litres                           | Litres (l)                | livré avec tuyau et crépine |
| Bac Anticalcaire                                                 |                           | non                         |
| Longueur de flexible                                             | Mètres (M)                | 10                          |
| Longueur de câble électrique                                     | Mètres (M)                | 5                           |
| Enrouleur HP                                                     |                           | en option                   |
| Lance HP                                                         |                           | Demi-simple inox 70 cm      |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre)                               |                           | M 22 M                      |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)                  |                           | M 22 M                      |
| Poids                                                            | Kilogrammes (Kg)          | 166                         |

|                     |                         |             |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Dimension, longueur | <i>Millimètres (mm)</i> | <b>1220</b> |
| Dimension, largeur  | <i>Millimètres (mm)</i> | <b>6000</b> |
| Dimension, hauteur  | <i>Millimètres (mm)</i> | <b>7500</b> |
| Niveau Sonore       | <i>Décibels (db)</i>    | <b>90</b>   |